

Toldo con sistema cofre pensado especialmente para llegar a cubrir grandes instalaciones con la particular combinación de su estructura cofre, un fácil sistema de montaje y unas líneas de vanguardia. Cubre hasta 16 metros de línea con 6 brazos, con una salida de 3 metros.

ESTE TOLDO ES IDEAL PARA INSTALAR EN

- ▬ Terrazas
- ▬ Grandes balcones
- ▬ Establecimientos comerciales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DEL TOLDO

Líneas mínimas


Salida Brazos	Nº brazos		
	2 brazos	4 brazos	6 brazos
1,50 m.	2,52 m.	3,82 m.	6,27 m.
1,75 m.	2,77 m.	4,32 m.	7,02 m.
2,00 m.	3,02 m.	4,82 m.	7,77 m.
2,25 m.	3,27 m.	5,32 m.	8,52 m.
2,50 m.	3,52 m.	5,82 m.	9,27 m.
2,75 m.	3,77 m.	6,32 m.	10,02 m.
3,00 m.	4,02 m.	6,82 m.	10,77 m.

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL TOLDO


Líneas máxima por salida máxima

	Línea máxima	Salida máxima
Mac con 2 brazos	6,00 m.	3,00 m.
Mac con 4 brazos	11,00 m.	3,00 m.
Mac con 6 brazos	15,00 m.	3,00 m.

DIMENSIONES DEL SOPORTE




Instalación en la pared
(en mm.)




Instalación en el techo
(en mm.)

GRADOS DE INCLINACIÓN



Instalación en la pared



Instalación en el techo

