

GOLD 500

Es la combinación de una excelente calidad técnica con una estética muy discreta. Dos opciones de colocación adecuadas a diferentes necesidades de instalación.

Destaca por conseguir hasta 5 metros de salida, con toda la resistencia y seguridad exigible a un conjunto de tales dimensiones.

Se caracteriza por las grandes líneas que puede llegar a alcanzar. Con un juego de brazos obtenemos una línea de 6,5 metros, pero si sumamos más juegos de brazos con sus anclajes podemos conseguir hasta 12 metros.

ESTE TOLDO ES IDEAL PARA INSTALAR EN

- Grandes terrazas
- Establecimientos comerciales con grandes fachadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DEL TOLDO


Salida deseada	Línea total mínima		
	2 brazos	3 brazos	4 brazos
4,00 m	5,00 m	7,40 m	9,90 m
4,50 m	5,50 m	8,15 m	10,90 m
5,00 m	6,00 m	8,90 m	11,90 m

Salida deseada	Dimensiones máximas		
	2 brazos	3 brazos	4 brazos
5,00 m	6,50 m	9,00 m	12,00 m


ACONSEJABLE:
Sensor de viento
+ motorización



DIMENSIONES DEL SOPORTE




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)

GRADOS DE INCLINACIÓN



Instalación en la pared



Instalación en el techo



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Su sistema de soporte para brazo independiente permite instalar brazos a lo largo de su línea para garantizar su perfecto funcionamiento.