Sistema de toldo que destaca por ser un semi-cofre que protege el tejido cuando está recogido en su perfil redondeado. Éste le garantiza poder disfrutar de la lona en inmejorables condiciones, además de mejorar la estética de la instalación.

ESTE TOLDO ES IDEAL PARA INSTALAR EN

- Terrazas medianas
- Balcones
- Establecimientos comerciales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DEL TOLDO

Medida de brazo	Línea total mínima con motor interior incluido en la medida	Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida	Con kit de brazos cruzados* Línea total mínima con motor incluida en la medida	Con kit de brazos cruzados* Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida
1,25 m.	1,68 m.	1,73 m.	1,11 m.	1,16 m.
1,50 m.	1,93 m.	1,98 m.	1,24 m.	1,29 m.
1,75 m.	2,18 m.	2,23 m.	1,37 m.	1,42 m.
2,00 m.	2,43 m.	2,48 m.	1,49 m.	1,54 m.
2,25 m.	2,68 m.	2,73 m.	1,62 m.	1,67 m.
2,50 m.	2,93 m.	2,98 m.	1,74 m.	1,79 m.
2,75 m.	3,18 m.	3,23 m.	1,87 m.	1,92 m.
3,00 m.	3,43 m.	3,48 m.	1,99 m.	2,04 m.

* El kit de brazos cruzados se utiliza cuando necesitamos más salida que anchura. Máxima inclinación 45°.
Según las medidas de cada modelo, se puede dar el caso de que, en un mismo tramo sea necesario el kit de brazo cruzado al principio y no al final del mismo.

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL TOLDO

Anchura (línea)	Salida
6,00 m.	3,50 m.

DIMENSIONES DEL SOPORTE



Instalación en la pared y en techo (en mm.)

GRADOS DE INCLINACIÓN



Instalación en la pared



Instalación en el techo

El sistema de protección de la lona mediante un semi-cofre le aporta una gran durabilidad y estética.

Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.