

COFRE EXCLUSIVE



TOLDOS PARA TERRAZAS



COFRE EXCLUSIVE

El toldo polivalente con sistema cofre



Un toldo de líneas suaves y redondeadas que destaca por su alta capacidad de adaptación en múltiples espacios. Este toldo lleva sistema cofre por el cual la lona y el sistema quedan perfectamente protegidos cuando el toldo está cerrado.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Terrazas
- Establecimientos comerciales
- Grandes balcones

Un toldo único:

- Diseño moderno y de vanguardia.
- Posibilidad de instalación en grandes balcones, hasta 6 metros de línea.
- Protección de la lona y el mecanismo mediante el cofre.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado*, mando a distancia y automatizado.
*Motor específico para cofre que garantiza su óptimo funcionamiento.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Características técnicas

> Dimensiones del toldo


Anchura mínima del toldo según la salida deseada

Salida deseada	Anchura mínima requerida (línea)
1,25 m.	1,68 m.
1,50 m.	1,94 m.
1,75 m.	2,18 m.
2,00 m.	2,44 m.
2,25 m.	2,70 m.
2,50 m.	2,94 m.
2,75 m.	3,18 m.
3,00 m.	3,44 m.


> Dimensiones máximas del toldo

Anchura (línea)	Salida
6,00 m.	3,00 m.

> Dimensiones del soporte




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)

> Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

