

COFRE OMEGA



TOLDOS PARA TERRAZAS



COFRE OMEGA

El cofre ideal para instalaciones de reducidas dimensiones



Un toldo de gran belleza que combina un diseño moderno con acabados redondeados. Está formado por un cofre que autoprotege la lona y el sistema para asegurarle una vida útil más larga. Perfiles discretos para instalaciones de medidas pequeñas con brazos de última generación.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Pequeñas terrazas
- Establecimientos comerciales
- Balcones

Un toldo único:

- Diseño de líneas suaves y redondeadas.
- Capacidad de integración arquitectónica.
- Protección de la lona y mecanismos mediante el cofre.
- Altas prestaciones para espacios reducidos.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado*, mando a distancia y automatizado.
*Motor específico para cofre que garantiza su óptimo funcionamiento.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Máxima protección de la lona y los mecanismos cuando está cerrado. Este modelo no puede llevar volante frontal.

Características técnicas


> Dimensiones del toldo

Medida de brazo	Línea total mínima
1,25 m.	1,60 m.
1,50 m.	1,86 m.
1,75 m.	2,10 m.
2,00 m.	2,36 m.
2,25 m.	2,58 m.
2,50 m.	2,84 m.


> Dimensiones máximas del toldo

Anchura (línea)	Salida
4,00 m.	2,50 m.

> Dimensiones del soporte




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)

> Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.



NOVELTY
TOLDOS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

www.toldosnovelty.es