

EXCLUSIVE



TOLDOS PARA TERRAZAS



EXCLUSIVE

La solución ideal para terrazas



Nuestro toldo Exclusive, con el sistema más avanzado tecnológicamente de brazos invisibles, se integra perfectamente en cualquier tipo de terraza y fachada.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Terrazas
- Fachadas
- Balcones
- Establecimientos comerciales

Un toldo único:

- Diseño con formas suaves.
- Alta tecnología con brazos invisibles.
- Posibilidad de adaptarse a múltiples espacios.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado, mando a distancia y automatizado.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.

Una vez instalado con los sistemas de fijación adecuados, se garantiza su perfecto funcionamiento.

Características técnicas


> Dimensiones del toldo

Línea total mínima con 2 brazos y máquina o motor interior incluida en la medida


Medida de brazo	Línea total mínima			Kit de brazos cruzados*
	Máquina o motor interior incluida	Máquina exterior incluida	Máquina o motor incluida	Máquina o motor incluida
1,25 m.	1,68 m.	1,73 m.	1,11 m.	
1,50 m.	1,94 m.	1,99 m.	1,22 m.	
1,75 m.	2,18 m.	2,23 m.	1,35 m.	
2,00 m.	2,44 m.	2,49 m.	1,47 m.	
2,25 m.	2,70 m.	2,75 m.	1,60 m.	
2,50 m.	2,94 m.	2,99 m.	1,72 m.	
2,75 m.	3,18 m.	3,23 m.	1,85 m.	
3,00 m.	3,44 m.	3,49 m.	1,97 m.	
3,25 m.	3,70 m.	3,75 m.	2,10 m.	
3,50 m.	3,94 m.	3,99 m.	2,24 m.	

* El kit de brazos cruzados se utiliza cuando necesitamos más salida que anchura. Máxima inclinación 45°.

> Dimensiones del soporte




Dimensiones kit dos brazos cruzados con soporte Exclusive. Frontal y a techo (en mm.)




Dimensiones kit dos brazos con soporte Exclusive. Frontal y a techo (en mm.)

> Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

