

NADESMO



TOLDOS PARA TERRAZAS





Toldo de brazos invisibles que, gracias a una barra cuadrada autopotente, permite instalar tantos brazos o anclajes como sean necesarios hasta cubrir la anchura deseada. Toldo especial para grandes fachadas de establecimientos comerciales o terrazas.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Grandes terrazas
- Establecimientos comerciales con grandes fachadas

Un toldo único:

- Increíbles dimensiones. Se puede conseguir la anchura deseada añadiendo todos los brazos que sean necesarios.
- Calidad, diseño y prestaciones para grandes instalaciones.
- Perfiles y componentes fabricados en aluminio lacado.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado, mando a distancia y automatizado.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Su sistema de soporte especial permite instalar múltiples brazos.

Características técnicas

> Dimensiones del toldo

Anchura mínima del toldo según la salida deseada


Salida deseada	Línea total mínima			
	2 brazos	3 brazos	4 brazos	2 brazos cruzados (con soporte Nadesmo)
1,50 m.	2,12 m.	3,07 m.	4,04 m.	1,21 m.
1,75 m.	2,37 m.	3,45 m.	4,54 m.	1,34 m.
2,00 m.	2,62 m.	3,82 m.	5,04 m.	1,46 m.
2,25 m.	2,87 m.	4,29 m.	5,54 m.	1,59 m.
2,50 m.	3,12 m.	4,57 m.	6,04 m.	1,71 m.
2,75 m.	3,37 m.	4,95 m.	6,54 m.	1,84 m.
3,00 m.	3,62 m.	5,32 m.	7,04 m.	1,96 m.
3,25 m.	3,87 m.	5,70 m.	7,54 m.	2,09 m.
3,50 m.	4,12 m.	6,07 m.	8,04 m.	2,21 m.

> Dimensiones máximas del toldo


Anchura (línea)	Salida
8,00 m.	3,50 m.

Consultar para medidas superiores.

> Dimensiones del soporte




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)

> Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

