

TROYA



TOLDOS PARA TERRAZAS



Protección para que la lona dure más tiempo



Sistema de toldo que destaca por ser un semi-cofre que protege el tejido cuando está recogido en su perfil redondeado. Éste le garantiza poder disfrutar de la lona en inmejorables condiciones, además de mejorar la estética de la instalación.

Este toldo es ideal para instalar en:

- Terrazas medianas
- Establecimientos comerciales
- Balcones

Un toldo único:

- Alta capacidad de protección de la lona cuando está recogido.
- Magnífica relación calidad-precio.
- Tapas laterales de aluminio lacado que aportan calidad y resistencia.



¡Personalice su toldo!

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:



1 ¡Automatice su toldo! Máximo confort y comodidad para el usuario: motorizado, mando a distancia y automatizado.



2 ¡Lacados personalizados! Lacados básicos: blanco, plata, bronce y negro. Lacados habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, disponibilidad de lacado por modelo según tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.



3 ¡Gran variedad de tejidos! Catálogo con más de 250 diseños: lisos, listados, estampados y tejidos técnicos (microperforados, acrílicos, poliéster...).



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



El sistema de protección de la lona mediante un semi-cofre le aporta una gran durabilidad y estética.

Características técnicas

> Dimensiones del toldo


| Medida de brazo | Con kit de brazos cruzados* | | | |
|-----------------|---|---|--|---|
| | Línea total mínima con motor interior incluido en la medida | Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida | Línea total mínima con motor incluida en la medida | Línea total mínima con máquina exterior incluida en la medida |
| 1,25 m. | 1,68 m. | 1,73 m. | 1,11 m. | 1,16 m. |
| 1,50 m. | 1,93 m. | 1,98 m. | 1,24 m. | 1,29 m. |
| 1,75 m. | 2,18 m. | 2,23 m. | 1,37 m. | 1,42 m. |
| 2,00 m. | 2,43 m. | 2,48 m. | 1,49 m. | 1,54 m. |
| 2,25 m. | 2,68 m. | 2,73 m. | 1,62 m. | 1,67 m. |
| 2,50 m. | 2,93 m. | 2,98 m. | 1,74 m. | 1,79 m. |
| 2,75 m. | 3,18 m. | 3,23 m. | 1,87 m. | 1,92 m. |
| 3,00 m. | 3,43 m. | 3,48 m. | 1,99 m. | 2,04 m. |
| 3,25 m. | 3,68 m. | 3,73 m. | 2,12 m. | 2,17 m. |

* El kit de brazos cruzados se utiliza cuando necesitamos más salida que anchura. Máxima inclinación 45°.

> Dimensiones máximas del toldo


| Anchura (línea) | Salida |
|-----------------|---------|
| 6,00 m. | 3,25 m. |

> Dimensiones del soporte




Instalación en la pared y en techo (en mm.)

> Grados de inclinación



Instalación en la pared



Instalación en el techo

Garantías y certificaciones

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan fuera de la garantía.



Instalador profesional

Confíe la instalación de su toldo a un profesional reconocido. Pida consejo y le recomendarán la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

